

# 4K550

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- Resolución 4K UHD y compatibilidad con HDR
- Brillante proyección en calidad UHD
- 5.000 lumens
- Sencilla conectividad con HDMI , HDMI+MHL, VGA, USB de alimentación, conectores para audio y RJ45

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5,000 lumens
Brillo (eco)	3,000 lumens
ANSI brightness	5,000
Ratio de contraste	10,000:1
Ratio de contraste - dinámico	6,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	26.45" ~ 302.2" diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	330
Vida de lámpara (horas)	3000 (Brillante), 5000 (Dinámica), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	51.18" - 366.14"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sí - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Altavoz
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Guía de inicio rápido
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	335W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	15.43" x 11.06" x 5.08"
Gross weight	15.74 lbs
Net weight	13.38 lbs

