

EH470

Full HD 1080p, Bright and Powerful



- **Bright Full HD 1080p projector - 5000 ANSI Lumens**
- **Ultimate Control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Easy connectivity – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**
- **Quality audio featuring 10W speaker**

Give hassle free and cable free presentations from a USB stick using the built-in photo and document viewer. You can even give presentations wirelessly from a mobile device using the optional wireless dongle.

This Full HD 1080p projector is ideal for meetings and classroom. Boasting ultra-bright images for optimum visibility and a wide range of inputs allow you to effortlessly connect to devices such as computers and tablets. Additionally a built-in 10W speaker enables clear and loud audio.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5,000 lumens
Ratio de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	25.9" ~ 324.9" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Brillante), 4500 (Dinámica), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.09:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 393.7"
Zoom	1.5
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.7 ~ 31.05
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector Salidas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, basic user manual
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Sí
LAN - display	Sí
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	290W
Consumo energético (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	13.58" x 8.5" x 4.29"
Gross weight	9.11 lbs
Net weight	6.5 lbs

