

UHD38

Bright 4K UHD gaming and home entertainment projector



- **4K UHD resolution - HDR and HLG compatible**
- **Lights on viewing - 4000 ANSI lumens**
- **Supports 1080p 240Hz for smooth gaming and an ultra-low input lag of 4.2ms**
- **Full 3D compatible**

Immerse yourself in a world of Ultra HD gaming, live sports and TV shows. The UHD38 delivers impressive bright 4K quality images, lightning-fast input lag as low as 4.2ms and a high refresh rate of 240Hz - perfect for a competitive gaming advantage.

Packed with the latest technology and features, this stylish projector boasts High Dynamic Range (HDR) and HLG compatibility, Full 3D and two HDMI 2.0 ports. Perfect for enjoying life-like big-screen entertainment in any living space.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	1,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	33" ~ 300" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	47.64" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitud 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Input lag	4.20ms
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	11.24 lbs
Net weight	8.6 lbs

