

# ZK750

High brightness professional 4K UHD laser projector



© Nordic Amusement Group

- **7,500 lumen 4K UHD DLP laser projector**
- **Five optional lenses**
- **Dust resistant – independently tested, IP6X certified for total reliability**
- **Pure engine video processing and colour matching**

#### **Spectacular 4k UHD image quality, low maintenance and ultimate reliability**

The ZK750 offers enhanced features such as MultiColor Laser (MCL) technology. Part of the DuraCore laser line up, it combines longer-lifetime light source and an independent IP rated dust certification for ultimate peace of mind.

Delivering an astonishing 30,000 hours, this projector achieves superior colour rendition through MultiColor laser technology producing visually striking lifelike images with exceptional detail.

Designed for even the most complex professional installations, the ZK750 offers five interchangeable lens options for ultimate flexibility.

It also offers portrait and 360-degree orientation support. Additionally, an HDBaseT™ input is included to simplify cabling requirements and reduce installation complexity, saving time and reducing costs.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	7,500 lumens
ANSI brightness	7,000
Ratio de contraste	5,000:1
Ratio de contraste - dinámico	2,000,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/- 20°
Corrección Keystone- Vertical	+/- 20°
Tamaño de pantalla	Depende de la lente
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	DuraCore MultiColor Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	Depende de la lente
Distancia de proyección (m)	Depende de la lente
Opciones de lente	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable <b>Salidas</b> 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	11 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360°	Sí
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	3,224BTU/hour
Contenido de la caja	TBC
<b>Networking</b>	
LAN - control	Sí
LAN - wireless networking	No
LAN	Sí
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	530W
Consumo energético ( máx.)	1,035W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	23.62" x 20.47" x 8.62"
Gross weight	102.51 lbs
Net weight	72.97 lbs

