

ML750ST

Proyector LED ultracompacto de corto alcance



- **Tecnología LED, HD Ready - ideal para películas, juegos y presentaciones sin PC**
- **Gran conectividad - HDMI, MHL, microSD y altavoz integrado**
- **Media player integrado y presentaciones inalámbricas opcionales**
- **Lente de tiro corto, ultracompacta y liger - solo 420 g**



El proyector LED ultraportátil ML750ST se basa en el popular ML750e, pero ha sido diseñado con una lente de corto alcance para hacerlo aún más flexible para reuniones, presentaciones o películas.

Con un peso de solo 420 g, este pequeño proyector cuenta con un reproductor multimedia, un altavoz integrado, un visor de office nativo, una ranura para tarjetas microSD y una conexión USB. La entrada HDMI permite la conexión a los dispositivos más recientes o puede presentar de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil utilizando la aplicación gratuita HDCast Pro y el adaptador USB inalámbrico opcional.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo (HK/ANSI)	800/450
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	LED
Vida del LED	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.8:1
Distancia de proyección (m)	0.43m - 3.44m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Outputs 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (típico)	22dB
Nivel sonoro (max)	24dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	3D ready
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	13 languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	1W
Contenido de la caja	Bolsa Cable de E / S universal Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	77W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	112 x 123 x 57
Peso bruto	1.42 kg
Peso neto	0.42 kg

