


# W461

Brillante, potente y listo para el negocio



- **Brillante proyector WXGA - 5000 ANSI Lumens**
- **Control definitivo - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**
- **Audio de calidad con altavoz de 10W**

Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde un dispositivo USB con el visor de documentos y fotos incorporado. Incluso puede hacer presentaciones de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil utilizando el dongle inalámbrico opcional.

Este brillante proyector HD ready WXGA es ideal para reuniones y aulas. Con una amplia gama de entradas, te permite conectarte sin esfuerzo a dispositivos como computadoras y tablets. Además, un altavoz incorporado de 10 W permite un audio claro y potente.

Para un control máximo, el proyector viene con conexión RJ45 que le permite monitorear y controlar su red en varias habitaciones.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.94m ~ 5.19m (37.2" ~ 204.2") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	3500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.28:1 ~ 1.54:1
Distancia de proyección (m)	1.23m - 5.63m
Zoom	1.2
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.87 ~ 21.87
Offset nativo	111%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente AC, control remoto, 2x AA baterías, manual básico de usuario
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	290W
Consumo energético ( máx.)	350W
Vida de batería	3hrs
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	345 x 216 x 109
Peso bruto	4.13 kg
Peso neto	2.95 kg

