

ZK507-W

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- **Proyector láser 4K UHD - 5000 lúmenes ANSI**
- **Resolución 4K UHD, compatible con HDR**
- **1.6 x zoom, lens shift vertical**
- **30.000 horas de fuente de luz láser, sin mantenimiento**

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%, Horizontal: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Yes - [downloads_link]

Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger

General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilidad 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking	
LAN - control	Yes

Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	274W
Consumo energético (máx.)	423W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	498 x 331 x 171
Peso bruto	12.4 kg
Peso neto	10.54 kg

