

ZK750

Proyección láser UHD 4K profesional de alto brillo.



© Nordic Amusement Group

- **Proyector láser DLP 4K UHD de 7.500 lúmenes**
- **Cinco lentes opcionales**
- **Resistente al polvo - probado de forma independiente, con certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Motor de procesamiento de vídeo, edge-blending integrado, warping y ajuste de color.**

Proyección láser UHD 4K profesional de alto brillo.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	7.500 lumens
Brillo ANSI	7.000
Ratio de contraste	5.000:1
Ratio de contraste - dinámico	2.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/- 20°
Corrección Keystone- Vertical	+/- 20°
Tamaño de pantalla	Dependent on lens
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore MultiColor Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable Outputs 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	3.224BTU/hour
Contenido de la caja	TBC
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - wireless networking	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	530W
Consumo energético (máx.)	1.035W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	600 x 520 x 219
Peso bruto	46.5 kg
Peso neto	33.1 kg

