

# ZU720TST

El ZU720TST es el primer proyector láser de lente corta WUXGA de 7000 lúmenes con lente fija del mundo.



- **Proyector de lente fija de corto alcance de 7000 lúmenes - ratio de 0,75 ~ 0,95:1 para instalaciones inmersivas**
- **Lens shift totalmente motorizado - Ideal para una instalación sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de ubicación**
- **Fuente de luz láser - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Con 7000 lúmenes y compatibilidad 4K y HDR, el ZU720TST cuenta con un motor óptico con certificación IP5X resistente al polvo para capacidades de funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana, que ofrece una proyección sin mantenimiento de más de 30,000 horas de rendimiento. Otras características incluyen un zoom motorizado y una relación de alcance de 0,75 ~ 0,95, lens shift totalmente motorizado y altavoces integrados de 10 W.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.000 lumens
Ratio de contraste - dinámico	1.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.75:1 ~ 0.95:1
Distancia de proyección (m)	0.81m - 6.13m
Zoom	1.26
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	11.11~14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Outputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	23 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	10% to 85% Humidity, non-condensing
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	1.790BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
<b>Networking</b>	
LAN	Yes
<b>Corriente</b>	
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	320W
Consumo energético ( máx.)	510W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	484 x 376 x 178.5
Peso bruto	16.5 kg
Peso neto	12.9 kg

