

OPZ41W

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Proyector láser WXGA brillante - 4100 lúmenes y certificación IP6X**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece 30 000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom 1.1x, proyección de 360 grados y retrato**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**



El OPZ41W es uno de los proyectores láser WXGA DuraCore más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4100 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un factor de forma elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Como beneficio adicional, el OPZ41W cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

Specifications

UPC: 796435 44 700 7

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,100 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Ratio de contraste - dinámico	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	20" ~ 300" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 393.7"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset nativo	112%

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	31dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D

Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
-----------	--

Clasificación IP

idiomas OSD / display	IP6X 25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
-----------------------	---

Operatividad 24/7

Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m

Control remoto

Altavoces	Mando tipo tarjeta extraplano
-----------	-------------------------------

Altavoces

Wattios por altavoz	1
---------------------	---

Contenido de la caja

	Cable de alimentación de CA
--	-----------------------------

	Mando a distancia tamaño tarjeta con 1 pila CR2025
--	--

	manual de usuario básico
--	--------------------------

Optional wireless models

	QuickCast Pro 4K KIT
--	----------------------

Corriente

Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
------------------------	---

Consumo energético (standby)	<0.5W
------------------------------	-------

Consumo energético (min.)	88W
----------------------------	-----

Consumo energético (máx.)	139W
----------------------------	------

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	10.79" x 8.5" x 4.49"
-------------------------	-----------------------

Gross weight	9.26 lbs
--------------	----------

Net weight	6.61 lbs
------------	----------

