

UHZ66

Proyector láser 4K UHD compacto y ecológico de alto brillo



- **Increíble resolución True 4K UHD y tecnología láser - Compatible con HDR y HLG**
- **Luces durante la visualización: 4000 lúmenes brillantes - Perfecto para entretenimiento en casa en pantalla grande y juegos inmersivos**
- **Factor de forma pequeño para una fácil instalación - Zoom de 1,6x, 360 grados y proyección vertical**
- **Juegos ultrarrápidos - Admite 1080p 240 Hz a 4,4 ms y 4K 60 Hz a 17 ms**



El UHZ66 es uno de los proyectores láser 4K UHD DuraCore más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, ofrece un rendimiento de imagen potente con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Un beneficio adicional es que el UHZ66 cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

Specifications

EAN: 5055387667716, Colour: White

UPC: 796435 81 491 5, Colour: White



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	500,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	26" ~ 303" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	51.18" - 370.08"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10,00ft
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto con 1x batería CR2025 manual de usuario básico

Input lag	4.40ms
Optional wireless models	UHDCast Pro

Corriente

Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	126W
Consumo energético (máx.)	185W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Gross weight	9.26 lbs
Net weight	6.61 lbs