

ZK430ST

Proyector láser 4K UHD compacto y ecológico de alto brillo



- **Resolución 4K UHD real y tecnología láser - 3700 lúmenes, compatible con HDR y HLG**
- **Factor de forma pequeño para una fácil instalación - Lente de tiro corto, proyección de 360 grados y retrato**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece 30 000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**

El ZK430ST es uno de los proyectores láser 4K UHD DuraCore más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 3700 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un factor de forma elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Un beneficio adicional, el ZK430ST cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia



Specifications

EAN: 5055387667723, Colour: White

UPC: 796435 44 683 3, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,700 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	36" ~ 300" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.496:1
Distancia de proyección (m)	15.75" - 129.92"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500ft
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia con 1 pila CR2025 manual de usuario basico
Optional wireless models	UHDCast Pro
Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	126W
Consumo energético (máx.)	185W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Gross weight	9.26 lbs
Net weight	6.61 lbs



