

ZU820T

Proyector láser de instalación profesional ultrabrillante



- **Proyector láser DuraCore de 8800 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Desplazamiento de lente completamente motorizado - Ideal para una configuración sencilla.**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de ubicación**
- **Larga vida - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Con 8800 lúmenes con compatibilidad 4K y HDR, el ZU820T cuenta con un motor óptico certificado IP5X resistente al polvo para capacidades de operación 24 horas al día, 7 días a la semana, que ofrece una verdadera proyección sin mantenimiento para hasta 30 000 horas de rendimiento potente en modo Eco. Otras características incluyen zoom motorizado, desplazamiento de lente completamente motorizado y parlantes duales de 10W incorporados.

Specifications

UPC: 796435 44 601 7, EAN: 5055387666245, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8,800 lumens
ANSI brightness	7,400
Ratio de contraste	3,000,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	60" ~ 200" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.25:1 ~ 2:1
Distancia de proyección (m)	31.5" - 846.46"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	18.72-29.59
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Sí - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	---

LAN - wireless networking

No

General

Nivel sonoro (típico)	34dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360°	Sí
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W

Networking

LAN - wireless networking

No

LAN

Sí

Corriente

Fuente de alimentación	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	260W
Consumo energético (máx.)	520W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	19.13" x 17.03" x 7.3"
Gross weight	38.58 lbs
Net weight	30.86 lbs

